



# Katastrophenschutz Niedersachsen

## KatS-StAN NDS 110/1

### Die Führungsgruppe

Fassung 1.0  
Stand 04/2023

## **KatS-StAN NDS 110/1 (Die Führungsgruppe)** **– Fassung 1.0 – Stand: 04/2023**

### **Führungsgruppe (FüGr)**

Die Führungsgruppe ist eine eigenständige Führungskomponente der Führungsstufe C und arbeitet stabsmäßig im Sinne der FwDV 100.

Die Verbände Behandlungsplatz 50 Niedersachsen (BHP 50 NDS) und Betreuungsplatz 500 Niedersachsen (BTP 500 NDS) werden durch die Verbandsführerin oder den Verbandsführer mit einer Führungsgruppe geführt.

Eine Führungsgruppe kann auch bei Einsatz von mehreren Sanitäts- und Betreuungszügen, Wasserrettungszügen oder Ergänzungseinheiten eingesetzt werden.

Darüber hinaus kann die Führungsgruppe als Abschnittsleitung für Schwerpunkte in größeren oder länger andauernden Einsatzlagen eingesetzt werden.

Ferner kann die Führungsgruppe – insb. unterstützt durch weitere Ergänzungseinheiten – die grundlegende Erkundung großflächiger Einsatzbereiche vornehmen.

#### Abschnitt A – Gliederung:

Die Führungsgruppe besteht aus

- einer Verbandsführerin oder einem Verbandsführer als Leitung der Führungsgruppe
- einer Verbandsführerin oder einem Verbandsführer in der Stabsfunktion S3
- einer Notärztin als medizinische Leiterin oder einem Notarzt als medizinischer Leiter
- zwei Verbandsführerinnen oder Verbandsführern als Führungsassistenten in den Stabsfunktionen S2 und S1/4/6
- einer Zugführerin oder einem Zugführer für die Lageführung
- einer Gruppenführerin oder einem Gruppenführer für die Dokumentation
- zwei Sprechfunkerinnen oder Melderinnen oder Sprechfunkern oder Meldern

mit



- einem Führungskraftwagen (FüKW)
- einem Kommandowagen (KdoW)
- einem Anhänger Zelt (Anh Zelt)

Abschnitt B – Grafische Darstellung

**Führungsgruppe (FüGr)**



(5/1/1/2/9)



## Abschnitt C – Hinweise und Ausnahmen

C 1

Ungeachtet von Einzelabstimmung mit der oberen Katastrophenschutzbehörde gelten als zulässige Fahrzeugäquivalente dauerhaft:

<u>Einsatzfahrzeug</u>	<u>Dauerhaft zulässiges Fahrzeugäquivalent:</u>	<u>Bemerkung:</u>
KdoW	PKW auch ohne Fahrvermögen geländefähig	Bei Beschaffung als Gebrauchtfahrzeug und Ergänzung um Beladung gemäß Abschnitt E

Abschnitt D [nicht belegt]

## Abschnitt E – Ausstattung

### E 1

Die grundlegenden Anforderungen an Einsatzfahrzeuge folgen aus Ziff. 6 des Runderlasses über Gliederung und Sollstärke der Einheiten des Katastrophenschutzes in Verbindung mit KatS-StAN NDS 001.

### E 2

Die Zusammensetzung von Beladungs- und Materialsätzen folgt aus KatS-StAN NDS 002.

### E 3

Die weitergehenden Anforderungen an technische Beschaffenheit und Ausstattung / Mindestbeladung der Einsatzfahrzeuge nach Abschnitt A bestimmen sich nach Maßgabe nachfolgender Übersicht:

### E 3.1

#### Führungskraftwagen (FüKW)

##### Fahrzeugzweck:

- Transport von Einsatzkräften der Führungsgruppe (anteilig)
- Transport von Ausstattung der Führungsgruppe
- Besprechungsraum für Führungsgruppe
- Fernmelderaum für Führungsgruppe
- Fernmeldestelle

##### Technische Mindestbeschaffenheit:

- Mind. vier Sitzplätze während der Fahrt inklusive Fahrer/in oder Fahrer
- Besprechungsraum mit vier Sitzplätzen
- Funkraum mit zwei Funkarbeitsplätzen
- Internetzugang und Telefonie über Mobilfunk
- Satellitenkommunikationsanlage
- Technik zur Lagevisualisierung
- Standheizung und Klimaanlage
- Ladestromanschluss / Fremdeinspeisung 230 V
- Anhängervorrichtung für Anhänger mind. 1,5 t

##### Mindestausstattung:

Pos.	Anforderung/Mindestbelastung	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = mind. einmal, ggf. mehr)	<u>Beschreibung, weitergehende Anforderung</u>
01	MRT	3	Zusätzlich zur Mindestspezifikation
02	HRT mit Repeaterfunktion	2	Zusätzlich zur Mindestspezifikation
03	HRT	2	Zusätzlich zur Mindestspezifikation
04	Antennenmast, fahrzeugverbaut	1	Ausfahrbar auf mind. 2 m über Fahrzeughöhe
05	Laptop oder Tablet oder PC	nach Bedarf	
06	Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Kopierer, Fax)	1	DIN A 4
07	Laminiergerät, DIN A 3	1	Inkl. Vorrat Laminierfolien
08	Funkuhr	1	
09	Wetterstation	1	
10	Kartensatz für Niedersachsen (digital)	1	TK 50 mit UTM-Gitter
11	Megafon	1	
12	Registrierungskarten Einsatzkräfte	300	
13	Schreib- und Büromaterial	nach Bedarf	

14	Satz Funktionswesten	1	Gem. KatS-DV NDS 101 <i>Zur Veröffentlichung vorgesehen</i>
15	Erkundungstasche	1	s. KatS-StAN-NDS 002
16	Sanitätsrucksack oder -tasche	1	DIN 13155
17	Zusätzliche Flagge für Kolonnenbeflaggung mit Flaggentuch „schwarz-weiß diagonal-getrennt“, mind. 40 x 40 cm	1	
18	Aufstellflagge oder Banner zur Kennzeichnung einer Führungsstelle	1	Mit Aufdruck „Führungsstelle“
19	Anschlusskabel 230 V für Fremdeinspeisung	1	
20	Leitungsroller 230 V / 16 A, 50 m, H07RN-F 3G2,5	1	Schutzart IP 68
21	Stromerzeuger, mit Abgasschlauch	1	abgestimmt auf die Energiebilanz des Fahrzeuges zzgl. 2 kVA Reserve für externe Verbraucher
22	Materialsatz Stromerzeuger	1	s. Anl. 3; <i>sofern Stromerzeuger auch abgesetzt genutzt</i>

## E 3.2

### Kommandowagen (KdoW)

#### Fahrzeugzweck:

- Transport von Einsatzkräften der Führungsgruppe (anteilig) sowie Führungs- und Einsatzkräften allgemein
- Transport von Ausstattung eines Vorauskommandos
- Arbeitsraum für ein Vorauskommando
- Erkundungen im Katastrophenschutz allgemein
- Lautsprecherdurchsagen im Katastrophenschutz allgemein

#### Technische Mindestbeschaffenheit:

- Geländefähig
- Mind. vier Sitzplätze während der Fahrt inklusive FahrerIn oder Fahrer
- Navigationssystem
- Außenlautsprecher und Mikrofon sowie AUX-Eingang / Radioaufschaltung für Sprachdurchsagen
- Anhängervorrichtung für Anhänger mind. 1,5 t

#### Mindestausstattung:

<u>Pos.</u>	<u>Anforderung/Mindestbeladung</u>	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = <u>mind. einmal,</u> <u>ggf. mehr</u> )	<u>Beschreibung, weitergehende</u> <u>Anforderung</u>
01	HRT	1	<i>Zusätzlich zur Mindestspezifikation</i>
02	Erkundungstasche	1	s. KatS-StAN NDS 002
03	Sanitätsrucksack oder -tasche	1	DIN 13155
04	Megafon		
05	Zusätzliche Flagge für Kolonnenbeflaggung mit Flaggentuch „schwarz-weiß diagonal-getrennt“, mind. 40 x 40 cm	1	



### E 3.3

#### Anhänger Zelt (Anh Zelt)

##### Fahrzeugzweck:

- Transport von Ausstattung zur Schaffung eines erweiterten Besprechungsraumes

##### Technische Mindestbeschaffenheit:

- Anhänger mit Aufbau Pritsche mit Plane und Spriegel, Koffer oder Deckel
- mind. 150 kg Nutzlast

##### Mindestausstattung:

<u>Pos.</u>	<u>Anforderung/Mindestbeladung</u>	<u>Anzahl</u> (nach Bedarf = <u>mind. einmal,</u> <u>ggf. mehr</u> )	<u>Beschreibung, weitergehende</u> <u>Anforderung</u>
01	Zelt oder Falztelt, mind. 16 m <sup>2</sup> , inkl. Beleuchtung		
02	Elektroheizlüfter	1	400 V / 16 A, 9 kW Heizleistung
03	Klapptisch	4	
04	Klappstuhl	8	
05	Tafel mit Standfuß	nach Bedarf	
06	Pinnwand oder Magnetwand mit Standfuß	nach Bedarf	
07	Gerätekiste Büromaterial	1	Schreib- und Büromaterial, Meldevordrucke etc.
08	Materialsatz Stromverteilung (klein)	1	s. KatS-StAN NDS 002
09	Unterlegkeil	1	DIN 76051